



MONTAGEANLEITUNG BEO-BAND®

Empfohlener Pfostenabstand:

Weide : 2 bis 3,5 Meter

Reitplatz : 2 bis 2,5 Meter

Koppel : 2,5 bis 3 Meter

Führanlage : 2 Meter

Longierzirkel : 2 Meter

Je geringer der Abstand zwischen den Pfosten, desto besser ist das Ergebnis.

Empfohlene Beo-Band-Breite:

Weide : alle Breiten

Reitplatz : 8 oder 10 cm

Koppel : 8 oder 10 cm

Führanlage : 10 cm

Longierzirkel : 10 cm

Die Polyester- und Beschichtungsqualität ist bei allen 3 Farben gleich.

Es wird außerdem empfohlen, sowohl auf der Weide als auch auf der Koppel eine dünne Weidezaunlitze zu spannen, bei einer Führanlage und einem Longierzirkel ist dies nicht zu empfehlen.

Eckpfosten

Stabile Eckpfosten sind äußerst wichtig, damit das Beo-Band® unter Zugspannung bleibt. Wir empfehlen Bahnschwellen oder Pfosten mit einem Durchmesser von 14-20 cm. Die Pfosten können ggf. zusätzlich verstrebt werden. Darüber hinaus sollten alle Pfosten die gleiche Höhe haben, um ein präzises und perfektes Ergebnis zu erzielen.

Beo-Band®

Zuerst die Pfosten fest in den Boden stecken und anschließend das Beo-Band® auf der Innenseite des einzuzäunenden Objektes ausrollen. Anschließend muss das Beo-Band® in der richtigen Höhe am Eckpfosten befestigt werden (mit 2 Aluminiumhalterungen), danach wird das Beo-Band® mit einem Traktor/Jeep gespannt. Prüfen Sie gelegentlich, ob das Beo-Band® noch die normale Spannung hat und hören Sie gegebenenfalls auf, am Beo-Band® zu ziehen. Sobald sich das Beo-Band® wölbt, ist die Spannung zu groß. Beginnen Sie stets mit der Verlegung der obersten Reihe.

Aluminium- Kunststoffhalter

Beo-Band® mit den mitgelieferten Aluminium- oder Kunststoffhalter. Mithilfe eines Lineals und Kreide oder Marker kann man die richtige Höhe für die Aluminium- oder Kunststoffhalter an jedem Pfosten markieren. Zur Erleichterung der Montage fixiert man anschließend die Aluminium- oder Kunststoffhalter mit einer Schraube im unteren Loch.

Bitte beachten: Nicht vergessen, das Beo-Band® gut am Endpfosten zu befestigen, damit es sich nicht lockert und seine Zugspannung verliert. Beo-Band einmal um den Eckpfosten wickeln, um sicherzustellen, dass es fest sitzt. Auch hier gilt: Eck-, Eingangs- und Endpfosten sollten stabil stehen.

Die Zugspannung von Beo-Band® kann nachlassen und es kann durchhängen, sobald ein Pfosten nicht mehr fest im Boden steht. Dies kann man verhindern, indem eine dünne Weidezaunlitze zwischen und/oder über dem Beo-Band® angebracht wird.

Kontaktieren Sie uns ruhig bei Fragen vor oder während der Montage von Beo-Band®. Wir helfen Ihnen gerne mit guten und kompetenten Tipps weiter.